

- ✓ Verschleißarmer Rautenkanal mit Querschnitt 160 x 160 mm bzw. 200 x 200 mm
- ✓ Energiesparende Kanalformen
- ✓ Betriebssicher, dank robuster Schnecke mit 50 mm Vollwelle
- ✓ Stabile Gelenkarmaustragung bis 7 m Raumdurchmesser
- ✓ Energiesparend und doch kraftvoll, dank Winkeltriebmotoren
- ✓ Heizomat Kegelstirnradgetriebe mit einem übertragbaren Drehmoment von 5.000 Nm
- ✓ Wirkungsgrad des Stirnradgetriebes über 90 %
- ✓ Patentierte Parallelführung
- ✓ Hackgutgröße bis G 50



**Nur Vorteile -
nichts anderes!**



- ✓ Erfahrungen mit Hackgutanlagen seit 1982
- ✓ Leistungsbereich 15 - 990 kW
- ✓ Vollausschamottierte Brennkammer
- ✓ Materialstärke der Heizkessel mindestens 6 mm
- ✓ Großvolumige Rauchzüge, liegend eingebaut
- ✓ Vollautomatische Reinigung der Rauchzüge durch stabile Reinigungsschnecken seit 1996
- ✓ Stetige Entaschung, dadurch kein Verlust von Energie bei gleichbleibend hohem Wirkungsgrad
- ✓ Seit 1996 Lambda - Regelung für optimale Verbrennungswerte
- ✓ Zündung über robusten Glühbolzen
- ✓ Zünd- oder Erhaltungsbetrieb
- ✓ Puffer möglich, aber nicht notwendig
- ✓ Scheitholzbetrieb ohne Umbau möglich
- ✓ Erfahrungen von mehr als 30.000 installierten Anlagen
- ✓ Einfache und schnelle Wartung



Unser Partner:



Heizomat[®]

Gerätebau- Energiesysteme GmbH
Maicha 21
91710 Gunzenhausen
Tel.: +49 (0)9836 9797 - 0
Fax: +49 (0)9836 9797 - 97
info@heizomat.de
www.heizomat.de

